

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise· **1.1 Identificateur de produit**· **Nom du produit:** **MaxMan 400**· **Code du produit:** 13020· **UFI:** 4FS2-M0PY-P000-XX65· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées***Pas d'autres informations importantes disponibles.*· **Emploi de la substance / de la préparation** Engrais· **1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité**· **Producteur/fournisseur:**

Leu & Gygax AG

Fellstrasse 1

CH-5413 Birmenstorf

· **Service chargé des renseignements:**

Dépt. sécurité de produit

Téléphone 056 201 45 45

e-mail: stucki@leugygax.ch*pendant des heures de bureau*· **1.4 Numéro d'appel d'urgence** Tox Info Suisse, Tél. 145**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**· **2.1 Classification de la substance ou de la préparation**· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

GHS08 danger pour la santé

STOT RE 2

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



GHS05 corrosion

Skin Corr. 1C

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.



GHS09 environnement

Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(suite page 2)

CH/FR

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400

(suite de la page 1)

*Acute Tox. 4 H302 Nocif en cas d'ingestion.*

- **Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE** Néant.
- **Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:**
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
- **Système de classification:**
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger**



- **Mention d'avertissement** *Danger*
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
dinitrate de manganèse
Sulfate de manganèse (H2O)(¹)
- **Mentions de danger**
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- **Conseils de prudence**
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P280 Porter une protection auditive.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

(suite page 3)

CH/FR

Fiche de données de sécurité
 selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400









(suite de la page 2)

- **2.3 Autres dangers**
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- **3.2 Préparations**
- **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

Composants dangereux:

CAS: 10034-96-5	Sulfate de manganèse (H ₂ O)(¹)  STOT RE 2, H373;  Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Chronic 2, H411	25-<50%
CAS: 10377-66-9 EINECS: 233-828-8	dinitrate de manganèse  STOT RE 2, H373;  Skin Corr. 1C, H314;  Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox. 4, H302;  Aquatic Chronic 3, H412	25-<50%

Indications complémentaires:

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des mesures de premiers secours
Remarques générales:

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

- **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

Après contact avec la peau:

Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.

Laver la peau avec de l'eau savonneuse.

Il doit y avoir de l'eau courante sur le lieu de travail.

Si le produit provoque des brûlures ou un gel, les vêtements ne doivent pas être enlevés, car cela peut aggraver les blessures si la peau est blessée. Si des cloques se forment sur la peau, elles ne doivent jamais éclater, car cela augmente le risque d'infection.

Après contact avec les yeux:

Rincer abondamment les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes. Il faut éviter que la personne concernée se frotte les yeux ou les ferme. Si la victime porte des lentilles de contact, il faut les retirer si elles ne collent pas aux yeux, sinon des blessures supplémentaires peuvent survenir.

Une douche oculaire doit être disponible sur le lieu de travail.

Après ingestion:

Rincer la bouche et boire ensuite de l'eau abondamment.

Demander immédiatement un traitement médical et présenter au médecin la fiche de données de sécurité de ce produit. NE PAS provoquer de vomissements, car la sortie de l'estomac peut causer des dommages aux muqueuses des voies digestives supérieures et l'inhalation aux muqueuses des voies respiratoires. Rincer la bouche et la gorge, car elles peuvent avoir été touchées par le

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400

(suite de la page 3)

*produit en cas d'ingestion.**Garder le patient au calme.***· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés***Les symptômes et effets connus les plus importants sont décrits dans l'étiquetage (voir chapitre 2) et / ou chapitre 11.***· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires***Pas d'autres informations importantes disponibles.***RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****· 5.1 Moyens d'extinction****· Moyens d'extinction:***Le produit est ininflammable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'application.**Utiliser de préférence de l'eau***· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation***La décomposition thermique peut dégager des vapeurs toxiques et irritantes.***· 5.3 Conseils aux pompiers****· Équipement spécial de sécurité:***Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les agents chimiques***RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***Isoler les fuites si aucun autre risque ne se présente.**Eloigner les personnes non protégées.**Porter un vêtement personnel de protection. (voir chapitre 8)***· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement***Récupérer toute substance qui fuit afin d'éviter une nouvelle contamination du sol ou des eaux souterraines.**Conserver le produit absorbé dans des récipients hermétiques.***· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:***Absorber liquide répandu dans matériaux tels que: sable. Mettre le produit absorbé dans un récipient qui se referme. Recueillir soigneusement le solide répandu/les restes. Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau. Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail.***· 6.4 Référence à d'autres rubriques***Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.**Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.**Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.*

CH/FR

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400

(suite de la page 4)

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Eviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que de l'inhalation.
- **Conseils pour une manipulation sans danger**
Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du produit.
Se laver soigneusement les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation avec le produit.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
· **Stockage:**
· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Laisser dans les conteneurs d'origine fermés. Tenir à l'écart des aliments, boissons et aliments pour animaux. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à une température de 5°C à 30°C.
- **Indications concernant le stockage commun:**
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Éviter les sources de chaleur, les radiations, l'électricité statique.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle· **8.1 Paramètres de contrôle**· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:****7785-87-7 sulfate de manganèse**VME (Suisse) Valeur à long terme: 0,5 mg/m³
B, P, SSc; calculé en Mn**10377-66-9 dinitrate de manganèse**VME (Suisse) Valeur à long terme: 0,5e mg/m³
B, P, SSc; als Mn berechnet· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

- **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
- **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

(suite page 6)

CH/FR

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400

(suite de la page 5)

· Protection respiratoire:*Masque autofiltrant pour gaz et vapeurs, CE CAT III, EN 405: 2002 + A1: 2010***· Protection des mains:***Gants de protection appropriés résistants aux produits chimiques CE CAT III (EN ISO 374-1) même pour un contact direct prolongé. (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à > 480 minutes de temps de perméation selon EN ISO 374-1): par exemple en caoutchouc nitrrique (0,4 mm), caoutchouc chloroprène (0,5 mm), caoutchouc butyle (0,7 mm), etc.**Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.**À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.**Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.***· Matériau des gants***Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.***· Temps de pénétration du matériau des gants***Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.***· Protection des yeux/du visage***Masque de protection CE CAT II EN 166: 2002; EN 167: 2002; EN 168: 2002; EN ISO 4007: 2018***· Protection du corps:***Vêtements de protection jetables contre les risques chimiques CE CAT III EN 13034: 2005 + AA1: 2009; EN 168: 2002; EN ISO 13982-1: 2004/A1: 2010; EN ISO 6529: 2013; EN ISO 6530: 2005; EN 464: 1994**Chaussures de sécurité contre les risques chimiques CE CAT III EN ISO 20345: 2011; EN 13832-1: 2019***· Autres mesures de protection***Une douche d'urgence doit être disponible**Une douche oculaire doit être disponible sur le lieu de travail.*

CH/FR

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: **MaxMan 400**

(suite de la page 6)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****· Indications générales**

- | | |
|--|--|
| · État physique | Liquide |
| · Couleur: | Selon désignation produit |
| · Odeur: | Caractéristique |
| · Seuil olfactif: | Non déterminé. |
| · Point de fusion: | Non déterminé. |
| · Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | Non déterminé. |
| · Point d'ébullition: | |
| · Inflammabilité | Non applicable. |
| · Limites inférieure et supérieure d'explosion | |
| · Inférieure: | Non déterminé. |
| · Supérieure: | Non déterminé. |
| · Point d'éclair | Température d'inflammation:
inflammable (>60 °C)
Non applicable. |
| · Température de décomposition: | Non déterminé. |
| · La température d'inflammation minimum: | |
| · pH | 0 - 2 |
| · Solubilité | |
| · l'eau: | Miscible |
| · Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | Non déterminé. |
| · Densité et/ou densité relative | |
| · Densité: | Non déterminée. |
| · Densité relative à 20 °C | 1,75 - 1,8 |
| · Tension superficielle | |
| · Densité de vapeur: | Non déterminé. |

· 9.2 Autres informations

- | | |
|--|--------------------------------|
| · Aspect: | |
| · Forme: | Liquide |
| · Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité | |
| · Température d'auto-inflammation | Non déterminé. |
| · Plus petite énergie d'inflammation: | |
| · Propriétés explosives: | Le produit n'est pas explosif. |
| · Classe d'explosivité de poussière: | |
| · Taux d'évaporation: | Non déterminé. |

CH/FR

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400

(suite de la page 7)

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique** Stable dans les conditions recommandées de stockage.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Les bases fortes ou les lessives doivent être évitées.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**
Voir les sous-sections 10.3, 10.4 et 10.5
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
 - **Toxicité aiguë**
Nocif en cas d'ingestion.
- | | | |
|--|------|-----------------|
| · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: | | |
| 10377-66-9 dinitrate de manganèse | | |
| Oral | LD50 | 500 mg/kg (rat) |
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
 - **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
 - **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 - **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 - **Cancérogénicité**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 - **Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 - **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 - **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
 - **Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

CH/FR

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400

(suite de la page 8)

RUBRIQUE 12: Informations écologiques· **12.1 Toxicité**· **Toxicité écologique:****10034-96-5 Sulfate de manganèse (H₂O)(⁺)**

Fish toxicity LC50 >1-10 mg/l (poissons) (96 h)

Crustacea EC50 >1-10 mg/l (Crustacé) (48 h)

Aquatic plants EC50 >1-10 mg/l (Algues) (72 h)

10377-66-9 dinitrate de manganèse

Fish toxicity LC50 50 mg/l (Salmo trutta)

Aquatic plants EC50 61 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (72 h)

· **12.2 Persistance et dégradabilité** Biodégradable.· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.· **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.· **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**· **PBT:** Non applicable.· **vPvB:** Non applicable.· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.

· **12.7 Autres effets néfastes**· **Autres indications écologiques:**· **Indications générales:**

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**· **Recommandation:**

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, voir vers le bas

· **Code déchet:** 02 01 08 ds Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses· **Emballages non nettoyés:**· **Recommandation:**

Les récipients vides doivent être nettoyés soigneusement et les restes de produits phytosanitaires doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits.

CH/FR

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité
 selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400

(suite de la page 9)

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

· ADR, IMDG, IATA UN3264

· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

 · ADR 3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF,
 ACIDE, N.S.A. (NITRATE DE MANGANESE,
 Sulfate de manganèse (H₂O)⁽¹⁾), DANGEREUX
 POUR L'ENVIRONNEMENT

 · IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC,
 N.O.S. (MANGANESE NITRATE, Mangan(II)-
 sulfat-Monohydrat)

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR



· Classe C1

· Étiquette 8

· IMDG, IATA



· Class 8 Matières corrosives.

· Label 8

· 14.4 Groupe d'emballage

· ADR III

· IMDG, IATA néant

· 14.5 Dangers pour l'environnement

· Marine Pollutant: Non

· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

· Numéro d'identification du danger (Indice

Kemler): 8

· No EMS: F-A,S-B

· 14.7 Transport maritime en vrac conformément

aux instruments de l'OMI Non applicable.

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400

(suite de la page 10)

· Indications complémentaires de transport:**· ADR****· Quantités limitées (LQ)**

5L

· Quantités exceptées (EQ)

Code: E1

Quantité maximale nette par emballage
intérieur: 30 mlQuantité maximale nette par emballage
extérieur: 1000 ml**· Catégorie de transport**

3

· "Règlement type" de l'ONU:

néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou de la préparation en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Service établissant la fiche technique: Département de sécurité du produit**· Contact:****· Date de la version précédente:** 22.07.2022**· Numéro de la version précédente:** 24**· Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(suite page 12)

CH/FR

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.07.2022

Révision: 25.07.2022

Numéro de version 25 (remplace la version 24)

Nom du produit: MaxMan 400

(suite de la page 11)

*LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**NOEC: No Observed Effect level Concentration**LOEC: Lowest Observed Effect Concentration**ErC₅₀: EC₅₀ in terms of reduction of growth rate**EC₅₀: half maximal effective concentration**Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4**Skin Corr. 1C: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1C**Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1**STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2**Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2**Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3*

CH/FR